

Avec le temps, les variations atmosphériques, les plastiques intérieurs et extérieurs subissent de multiples agressions et par conséquent s'abîment, se détériorent, se craquent et vieillissent mal.

L'entretien et le soin des plastiques sont similaires à ceux de la peau. En premier, il est important de nettoyer en profondeur. Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchemy⁷ assure une base saine et parfaite. Ensuite il est conseillé de nourrir et protéger à l'aide d'Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchemy⁷.



INTERIEUR & EXTERIEUR

Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchemy⁷ nourrit et protège tous les plastiques intérieurs (vinyle, imitation cuir) et extérieurs. Protège des rayonnements UV, de la décoloration et du craquellement. Ne laisse aucun film gras et redonne l'aspect d'origine.

Sa composition est parfaite pour les caoutchoucs et les joints pour éviter leur déchirement et conserver une meilleure étanchéité.

Volume : 470 ml

Mode d'Emploi :

Agiter le flacon avant utilisation.

1. Pulvériser sur un tampon applicateur ou une microfibre propre. L'Applicateur Microfibre Alchemy⁷ et le Gant Multi-Usages Alchemy⁷ sont idéals.
2. Etaler uniformément sur les surfaces à traiter et laisser pénétrer quelques minutes.
3. Essuyer le surplus avec une microfibre propre. Les microfibres EXTRA Alchemy⁷ et Brillance Alchemy⁷ sont idéales.

NOTE : Au préalable, il est recommandé d'effectuer un nettoyage en profondeur avec Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchemy⁷.

Pour le traitement des joints, utiliser une microfibre S7 Alchemy⁷.

Astuces & Conseils :

Travailler sur des surfaces propres et préalablement nettoyées avec Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchemy⁷.

Pour des plastiques anciens, renouveler l'opération une seconde fois.

Pour une finition brillante, appliquer une deuxième couche.

Le lustrage avec la Microfibre Brillance Alchemy⁷ donnera une finition très brillante. La Microfibre Extra Alchemy⁷ donnera une finition plus naturelle.

Les joints demandent aussi un entretien pour éviter leur craquellement voire leur déchirement. Traités à l'aide d'Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchemy⁷, ils resteront souples pour conserver une excellente étanchéité.

Conditions d'applications : Appliquer à des températures inférieures à 40°C.

Conservation : Stocker à l'abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.